

Tekniskt produktblad Dansmatta Slide

Tjocklek, total	mm	EN428	1,7
Tjocklek, slitlager	mm	EN429	0,7
Längd rulle	m	EN426	15/20
Bredd	m	EN426	2
Total Vikt	kg/m ²	EN430	2,1
Plastisk deformation	max mm	EN433	0,1
Dimensionsstabilitet	max %	EN434	± 0,2
Kantresning	max mm	EN434	8
Flamskydd	class	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	class	DIN 4102	B1
Slitstyrka, grupp	grupp	EN660-1	T
Slitstyrka, motstånd	max m	EN423	<250
Ljusfasthet	grad	EN20105 B02	>6
Kemikaliemotstånd		EN423	Ingen förändring
Halkskydd/Friktion	class	EN13893	DS
Rullande stolshjul		EN425	Ingen förändring
Flexibilitet	Visuell	EN435	Ingen förändring

Ytbehandlad för att skapa en mer slitstark och lättastädad yta
 Anitbakteriell och svanpdödande behandling
 Miljömässig: lösningsmedelsfri och fri från tungmetaller

Förstärkt med glasfiberarmering för ökad styrka och dimensionstabilitet
 CE märkt enligt EN14041

